

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe</b>					
1	KNR AT-32 0101-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm (wyrównanie bścian zewnętrznych) 12.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
2	NNR NK B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 12.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
3	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacyjnymi tynków zewnętrznych w kolorze szarym 12.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana szczytowa 126.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  126.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.00</b>
5	NNR NK B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściana szczytowa 126.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  126.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.00</b>
6	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacyjnymi tynków zewnętrznych w kolorze szarym - ściana szczytowa 126.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  126.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.00</b>
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana boczna lewa 54.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
8	NNR NK B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściana boczna lewa 54.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
9	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacyjnymi tynków zewnętrznych w kolorze szarym - ściana boczna lewa 54.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana boczna prawa 54.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
11	NNRNK B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściana boczna prawa 54.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
12	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacyjnymi tynków zewnętrznych w kolorze szarym - ściana boczna prawa 54.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
13	KNR-W 4-01 1212-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną czarną zadaszeń nad wjazdami z uprzednim przygotowaniem i oczyszczeniem podłoża pod malowanie 2.00	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
14	wycena indywidualna	Wykonanie napisu nad bramami wjazdowymi o treści: <b>OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JEGŁOWEJ</b> Rozmiar napisu powinien mieścić się w szerokości 7 m oraz wysokości liter 40 cm czyli razem wysokość około 90 cm (2 x 40 cm plus przerwa między liniami). Napis wykonany z trwałego tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne w kolorze czerwonym. Litery mocowane bezpośrednio do ściany budynku. 1	kpl.      kpl.	      1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

DORADZTWO I NADZORY BUDOWLANE  
**„JURBUD”** Jerzy Kunderman  
 ul. Szkolna 16a/5, 57-130 Przeworno  
 tel./fax 074 810 21 67, kom. 505 802 993  
 NIP 887-125-59-54 Reg.020764704

**JERZY KUNDERMAN**  
 Uprawniony do kierowania, nadzorowania  
 i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania  
 stanu technicznego budynków i budowli  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 Upr. nr UAN.VI-f/3/102/85